

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift NR860

Спецификация

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

NOBLELIFT

www.noblelift.cn

NR860

Детский электромобиль Полумоечная машина



NEW / Продукция Noblelift
ARRIVAL

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

Характеристики и преимущества продукта:

NR860 — это новая компактная пологоочная машина с сиденьем для оператора, относящаяся к среднему и крупному размеру, с передним приводом.

двойные щетки. В стандартную комплектацию входят две 17-дюймовые щетки, резервуары для чистой и грязной воды объемом 160 л, а также совместимость с...

Свинцово-кислотный или высокопроизводительный литиевый аккумулятор 36 В 150 Ач.

- NR860 — это пологоочная машина среднего или большого размера с передним приводом и двухщеточными дисковыми щетками.
- Резервуар для грязной воды включает в себя контейнер для сбора мусора, который эффективно фильтрует крупные отходы, предотвращая засорение канализационных труб.
- Вся машина выполнена в модульной и компактной конструкции, обеспечивающей превосходную маневренность и гибкость.
- Низкий центр тяжести бака для воды и аккумулятора повышает безопасность вождения и упрощает техническое обслуживание.
- Водонепроницаемая встроенная сенсорная панель управления позволяет легко регулировать скорость, поток воды и высоту подъема щеток.
- Большой цветной ЖК-экран отображает параметры оборудования, облегчая диагностику неисправностей и техническое обслуживание.
- Как резервуары для чистой, так и для грязной воды оснащены датчиками уровня, которые автоматически срабатывают при низком или полном уровне воды в резервуаре.
- Запатентованная конструкция быстрого снятия щеток позволяет устанавливать и снимать щетки одним нажатием кнопки.
- Режим ECO, активируемый одним нажатием кнопки, обеспечивает тихую и энергосберегающую работу, подходящую для помещений с повышенными требованиями к уровню шума.
- Передняя светодиодная фара улучшает видимость в условиях недостаточной освещенности.
- Центральное расположенный сигнальный индикатор повышает безопасность вождения.
- Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея емкостью 36 В 150 Ач обеспечивает 3–4 часа непрерывной работы на одном заряде.
- В качестве опции доступна литиевая батарея большой емкости 36 В 205 Ач.



Длительный рабочий день



Высокая надежность



Высокая эффективность



Низкий риск для безопасности

Экономия трудозатрат и денег, позволяющая
пользователям значительно сократить
расходы на оплату труда.



NOBLELIFT КИТАЙ

Адрес: Чанчжоу Роуд, 528, район Тайху.

Чансин, Чжэцзян 313100 Китай

Тел.: 86-572-6210817 6210311

Факс: 86-572-6210777 6128612

Электронная почта: info@noblelift.com

Сайты: www.noblelift.com www.noblelift.cn



Official website



Our Wechat



Высокопроизводительная батарея
Высокоемкостная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея, безопасная, надежная и долговечная.



Панель управления:
Станок оснащен ЖК-дисплеем и сенсорной панелью управления.



Руль:
Поворотный регулятор для комфортного управления.



Порт зарядки:
Внешний зарядный порт для удобной подзарядки.



Система щеток:
Полностью автоматическая конструкция для установки и демонтажа щеток, безопасная и гигиеничная.



Скребок:
Износостойкая V-образная конструкция скребка обеспечивает эффективный сбор воды без образования остатков.



Впускной патрубок и индикатор уровня воды:
Индикатор уровня воды с большим отверстием для удобного пополнения резервуара с чистой водой.



Светодиодные фары: передняя светодиодная фара и задний высоко расположенный сигнальный фонарь, идеально подходят для подземных гаражей и работы в ночное время.

Рекомендуемый способ применения щетки/игольчатого диска для фиксации прокладки:

	Щетка		Игольчатый диск + подушечка	
	Мягкая щетка из нейлона (стандартная)	Жесткая щетка белого цвета	Красный	Черный
Бетонный пол	Применимый	Применимый	Применимо	Применимо
Пол из терраццо	Применимый	Применимый	Применимо	Применимо
Плиточный/сланцевый пол	Применимый	Применимый	Применимый	
Мраморный пол	Применимый	Применимый	Применимо	Применимо
Пластиковый пол	Применимый		Применимо	Применимо
Резиновый пол	Применимый		Применимый	

Примечание:

- Мягкая щетка: для очистки и полировки гладких поверхностей.
- Нейлоновая щетка: для общей уборки пола (стандартная комплектация)
- Жесткая щетка: для удаления стойких загрязнений с твердой поверхности.
- Игольчатый диск: удерживает подушку, уменьшая износ пола; подушка используется вместе с другими дисками. с игольчатым диском. В зависимости от различных условий пола необходимо выбирать. Разные подушечки разных цветов (как правило, чем насыщеннее цвет, тем больше трение). (на полу). Специфическое применение подушечек:
 - а) Белая подушечка: для общей чистки и полировки мраморных и гладких полов.
 - б) Красная подушечка: для общей уборки пола.
 - с) Черная подушечка: для удаления стойких пятен с твердых полов.

Применение резиновой ленты-прижимной ленты:

	Резина (стандартная)	(ПУ)
Бетонный пол	Применимый	Применимый
Пол из терраццо	Применимый	Применимый
Плиточный/сланцевый пол	Применимый	
Мраморный пол	Применимый	
Пластиковый пол	Применимый	Применимый
Резиновый пол	Применимый	Применимый

Примечание:

Полиуретановая (ПУ) лента обладает высокой износостойкостью и маслостойкостью. устойчивость, которая подходит для условий масляного пола, но Режущие и разрывные свойства полиуретановой ленты оставляют желать лучшего, поэтому она... Не подходит для каменных, кирпичных или кафельных полов.

Отрасли



Сценарии



Эпоксидные полы



Износостойкое напольное покрытие



Плиточный пол



Мраморный пол



ПВХ



Терраццо напольные покрытия



Небольшой квадратный кирпичный пол



Известковый пол

Технические характеристики поломоечной машины NR860 с сиденьем для оператора			
Типовое обозначение производителя			NR860
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Водить машину		Батарея
	Тип оператора		Садиться
	Эксплуатационный вес (без батареи)	кг	260
	Диаметр щетки/подушки	хш (мм)	430*2
	Общая длина	Д (мм)	1650
	Общая ширина	Ш (мм)	860
	Рабочая ширина	Ш1 (мм)	1050
	Общая высота	Хм)	1315
	емкость резервуара для раствора	л	160
	емкость резервуара для сбора отходов	л	160
	Путь очистки	мм	860
	Скорость	км/ч	6.5
	Скорость кисти	оборотов в минуту	180-200
	Максимальная	%	10
	проходимость	кг	55
	Давление щетки	час	3~4
	Время непрерывной работы	Производительность	м²/ч
	очистки	В	5590
	Номинальная мощность	Номинальная мощность двигателя щетки	В
	Номинальная мощность привода двигателя	В	550*2
	Номинальная мощность вакуумного двигателя	В	650
	Вакуумная емкость	кПа	600
	Уровень звукового давления	дБ(А)	>17
	Напряжение батареи	В/	68±3
	вес батареи	Ач кг	36/150
	Размеры батареи (Д x Ш x В) (мм)	мм	50*3
			520×500×350